

Рукав для бетона Niagara

	Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
		мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft
30 бар	1158724	25	1	38	1-1/2	30	450	90	1305	0,79	0,53
	1228625	35	1-3/8	49	1-5/8	30	450	90	1305	0,96	0,65
	1247980	40	1-3/4	53	2-1/8	30	450	90	1305	1,03	0,69
	1087495	51	2	67	2-4/8	30	450	90	1305	1,55	1,04
	1256165	51	2	69,5	2-23/32	30	450	90	1305	1,84	1,24
40 бар	1140183	19	3/4	31	1-7/32	40	600	120	1800	0,49	0,33
	1291653	19	3/4	32	1-1/4	40	600	120	1800	0,57	0,38
	1137050	25	1	37	1-29/64	40	600	120	1800	0,59	0,4
	1006789	25	1	38	1-1/2	40	600	120	1800	0,7	0,47
	1006797	25	1	39	1-17/32	40	600	120	1800	0,73	0,49
	1292153	32	1-1/4	44	1-47/64	40	600	120	1800	0,78	0,52
	1006800	32	1-1/4	46	1-13/16	40	600	120	1800	0,89	0,6
	1006827	35	1-3/8	49	1-59/64	40	600	120	1800	0,98	0,66
	1006843	35	1-3/8	51	2	40	600	120	1800	1,13	0,76
	1006860	38	1-1/2	54	2-1/8	40	600	120	1800	1,21	0,81
	1007149	38	1-1/2	56	2-13/64	40	600	120	1800	1,44	0,97
	1379208	40	1-3/4	54	2-1/8	40	600	120	1800	1,03	0,69
	1006886	40	1-3/4	56	2-13/64	40	600	120	1800	1,26	0,85
	1150723	51	2	68	2-11/16	40	600	120	1800	1,72	1,16
	1161881	51	2	70	2-3/4	40	600	120	1800	1,89	1,27
	1006940	65	2-9/16	85	3-11/32	40	600	120	1800	2,47	1,66
	1007173	76	3	98	3-55/64	40	600	120	1800	3,01	2,02

1359053	76	3	102	4	40	600	120	1800	3,73	2,51
1007009	90	3-35\64	119,5	4-11\16	40	600	120	1800	5,01	3,37
1030922	100	3-15\16	128	5-3\64	40	600	120	1800	5,15	3,46

**HD 50
бар**

1296965	32	1-1\4	49	1-49\64	50	750	150	2250	1,15	0,77
1221230	38	1-1\2	55,5	2-13\64	50	750	150	2250	1,34	0,9
1215736	51	2	69,5	2-22\32	50	750	150	2250	1,86	1,25
1270737	63,5	2-1\2	84,5	3-5\16	50	750	150	2250	2,52	1,69
1221256	76	3	102	4	50	750	150	2250	3,78	2,54
1314327	102	4	128	5-3\64	45	675	135	2025	4,97	3,34

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
120	400	102	4