

Рукав для подачи и всасывания материалов Shannon 80

Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)		Радиус изгиба		Вакуум
	мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft	мм	дюймы	
1350498	51	2	75	2-61\64	80	1200	200	3000	3,96	2,7	380	15	0,8
1347470	65	2-9\16	89	3-1\2	80	1200	200	3000	4,84	3,25	400	16	0,8
1345222	76	3	104	4-3\32	80	1200	200	3000	6,21	4,17	400	16	0,8
1350030	80	3-5\32	108	4-1\4	80	1200	200	3000	6,48	4,35	450	18	0,8
1357921	85	3-11\32	114	4-31\64	80	1200	200	3000	7,06	4,74	500	20	0,8
1333577	100	3-15\16	126	4-31\32	80	1200	200	3000	7,51	5,05	550	22	0,8
1340255	100	3-15\16	128	5-3\64	80	1200	200	3000	7,85	5,27	550	22	0,8
1346547	125	4-59\64	153	6-1\32	80	1200	200	3000	9,67	6,5	700	28	0,8
1347020	127	5	155	3-7\64	80	1200	200	3000	9,69	6,51	700	28	0,8
1343670	152	6	186	7-21\64	80	1200	175	2625	15,16	10,18	800	31	0,8

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
60	200	152	6