

Рукав для бетона Vibrator

	Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
		мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft
90 SHORE A	1196855	16	5/8	26	1-1/32	15	225	45	675	0,45	0,3
	1196847	22	7/8	32	1-1/4	15	225	45	675	0,6	0,4
	1184288	28	1-7/64	40	1-37/64	15	225	45	675	0,85	0,57
	1196839	30	1-3/16	42	1-21/32	15	225	45	675	0,94	0,63
	1196820	40	1-37/64	56	2-13/64	15	225	45	675	1,63	1,1
75 SHORE A	1368800	20	25/32	34	1-11/32	15	225	45	675	0,81	0,54
	1386000*	25	1	39	1-17/32	15	225	45	675	0,93	0,62
	1369547	25	1	39	1-17/32	15	225	45	675	1,08	0,72
	1371894	30	1-3/16	44,5	1-49/64	15	225	45	675	1,11	0,74
VIBRATOR CM	1364960	19	3/4	31	1-7/32	15	225	45	675	0,62	0,42
	1408666**	25	1	39	1-17/32	15	225	45	675	1,05	0,7
	1363905	30	1-3/16	43	1-11/16	15	225	45	675	1	0,67

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
120	400	40	1-37/64