

## Рукав для подачи и всасывания химических и бензиновых продуктов Supertop LL. Полиэтиленовый внутренний слой

	Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)		Радиус изгиба		Вакуум
		мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft	мм	дюймы	
Зеленое покрытие	1349520	19	3/4	33	1-19/64	10	150	40	600	0,9	0,6	115	4,5	0,9
	1356089	25	1	38	1-1/2	10	150	40	600	1,04	0,7	155	6,1	0,9
	1348779	25	1	39	1-17/32	10	150	40	600	1,13	0,75	155	6,1	0,9
	1348760	32	1-1/4	46	1-13/16	10	150	40	600	1,38	0,93	205	8,1	0,9
	1333445	38	1-1/2	52	2-3/64	10	150	40	600	1,57	1,05	250	9,8	0,9
	1333453	51	2	66	2-19/32	10	150	40	600	2,22	1,49	345	13,6	0,9
	1354256	63,5	2-1/2	78,5	3-5/64	10	150	40	600	2,7	1,81	450	17,7	0,9
	1339788	76	3	94	3-45/64	10	150	40	600	3,83	2,57	545	21,4	0,9
	1336525	102	4	120	4-23/32	10	150	40	600	5,13	3,44	775	30,5	0,9

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
60	200	102	4

Так же возможно с покрытием CR