

Рукав легкий и гибкий для подачи и всасывания масла Ivalo

Код	Внутренний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)		Радиус изгиба		Вакуум
	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft	мм	дюймы	бар
1393910	19	3/4	5	75	15	225	0,4	0,27	50	1,9	0,5
1397079	22	7/8	5	75	15	225	0,45	0,3	60	2,3	0,5
1393774	25	1	5	75	15	225	0,5	0,33	67	2,6	0,5
1397087	28	1-7/64	5	75	15	225	0,55	0,37	75	2,9	0,5
1393960	32	1-1/4	5	75	15	225	0,62	0,42	85	3,3	0,5
1397893	35	1-3/8	5	75	15	225	0,67	0,45	95	3,7	0,5
1393979	38	1-1/2	5	75	15	225	0,7	0,47	105	4,1	0,5
1397265	42	1-21/32	5	75	15	225	0,76	0,51	120	4,7	0,5
1397095	45	1-49/64	5	75	15	225	0,81	0,54	130	5,1	0,5
1394282	51	2	5	75	15	225	1,01	0,68	150	5,9	0,5
1397907	63,5	2-1/2	5	75	15	225	1,24	0,83	185	7,3	0,5
1395130	76	3	5	75	15	225	1,68	1,13	240	9,4	0,5
1396803	102	4	5	75	15	225	2,5	1,68	345	13,6	0,5

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
60	200	102	4

Также возможно с температурой: -40С до +120С