

Гибкий рукав для подачи и всасывания молока из цистерн грузовиков Foodflex

	Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)		Радиус изгиба		Вакуум
		мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft	мм	дюймы	
Белый\голубой	1401513	25	1	36	1-27\64	6	90	18	270	0,68	0,45	55	2,1	0,7
	1402129	32	1-1\4	43	1-11\16	6	90	18	270	0,87	0,58	70	2,7	0,7
	1401521	38	1-1\2	49,5	1-31\32	6	90	18	270	1,11	0,74	84	3,3	0,6
	1399900	40	1-37\64	51,5	2	6	90	18	270	1,16	0,78	88	3,4	0,6
	1399896	51	2	62,5	2-7\16	6	90	18	270	1,44	0,98	110	4,3	0,6
	1401491	63,5	2-1\2	76,5	3	6	90	18	270	2,06	1,38	140	5,5	0,5
	1401505	76	3	89,5	3-35\64	6	90	18	270	2,53	1,7	170	6,7	0,5
	1401904	102	4	116	4-9\16	6	90	18	270	3,4	2,28	225	8,8	0,4
IIR белый\голубой	1404903	32	1-1\4	43	1-11\16	6	90	18	270	0,9	0,6	70	2,7	0,7
	1403265	52	2-3\64	64	2-17\32	6	90	18	270	1,6	1,07	110	4,3	0,6
	1406302	76	3	89,5	3-35\64	6	90	18	270	2,69	1,81	170	6,7	0,5

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
60	200	102	4

Другие размеры возможны по запросу