Рукав для всасывания абразивных веществ Pippurn

	Код	Внутренний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)		Радиус изгиба		Вакуум
		мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft	мм	дюймы	бар
Коричнивя труба	1211412	51	2	3	45	9	135	1,62	1,09	170	6,7	0,9
	1205471	63,5	2-1\2	3	45	9	135	2,2	1,48	210	8,3	0,9
	1205463	76	3	3	45	9	135	2,58	1,73	270	10,6	0,9
	1211234	90	3-35\64	3	45	9	135	3,14	2,11	330	13	0,9
	1202294	102	4	3	45	9	135	3,52	2,37	385	15,1	0,9
	1261339	110	4-21\64	2	30	6	90	4,15	2,79	430	17	0,8
	1208217	114	4-31\64	2	30	6	90	4,27	2,87	480	19	0,8
	1211242	127	5	2	30	6	90	4,84	3,25	520	20,4	0,8
	1207490	140	5-1\2	2	30	6	90	6,37	4,28	600	23,6	0,8
	1207806	152	6	2	30	6	90	6,89	4,63	670	26,4	0,8
Черная труба	1230336	51	2	3	45	9	135	1,62	1,09	170	6,7	0,9
	1230344	76	3	3	45	9	135	2,59	1,74	270	10,6	0,9
	1230360	102	4	3	45	9	135	3,53	2,37	385	15,1	0,9
	1250043	114	4-31\64	2	30	6	90	4,29	2,88	480	19	0,8
	1372173	127	5	2	30	6	90	5,7	3,82	520	20,4	0,8
	1230409	152	6	2	30	6	90	6,9	4,64	670	26,4	0,8
	1373307	152	6	2	30	6	90	8,49	5,71	670	26,4	0,8

Максимальная длина		Максимальный внутренний диметр	
м	фут	мм	дюймы
60	200	152	6