

Рукав для подачи горячего воздуха от компрессора к цистернам Sahara 180 C

	Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
		мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft
Черный\черный	1409557	20	5/16	33	1-19/64	10	150	40	600	0,47	0,32
	1390163	25	1	41	1-5/8	10	150	40	600	0,88	0,59
	1371061	45	1-49/64	63	2-1/2	10	150	40	600	1,67	1,12
	1339249	51	2	69	2-23/32	10	150	40	600	1,85	1,25
	1351150	60	2-3/8	78	3-5/64	10	150	40	600	2,13	1,43
	1348523	76	3	94	3-45/64	10	150	40	600	2,63	1,77
Белый\черный	1375253	45	1-49/64	63	2-1/2	10	150	40	600	1,67	1,12
	1365410	51	2	69	2-23/32	10	150	40	600	1,85	1,25
	1378031	60	2-3/8	78	3-5/64	10	150	40	600	2,13	1,43
	1381423	65	2-9/16	83	3-17/64	10	150	40	600	2,28	1,53
	1348078	76	3	94	3-45/64	10	150	40	600	2,63	1,77

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
120	400	76	3