

РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ И ВСАСЫВАНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА Sahara LL 180 C

	Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)		Радиус изгиба		Вакуум
		мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft	мм	дюймы	
Черный/черный	1378678	51	2	69	2-23\32	10	150	40	600	2,33	1,57	245	9,6	0,9
	1377795	60	2-3\8	78	3-5\64	10	150	40	600	2,73	1,83	295	11,6	0,9
	1361740	76	3	94	3-45\64	10	150	40	600	3,44	2,31	390	15,3	0,9
	1377779	102	4	120	4-23\32	10	150	40	600	4,44	2,98	555	21,8	0,9
	1388754	127	5	147	5-51\64	10	150	40	600	6,48	4,35	730	28,7	0,9
Белый/голубой	1392727	25	1	36	1-27\64	10	150	30	450	0,73	0,49	75	3	0,9
	1392719	38	1-1\2	49	1-59\64	10	150	30	450	1,11	0,75	125	5	0,9
	1392069	51	2	63	2-1\2	10	150	30	450	1,7	1,14	175	6,9	0,9
	1392700	63,5	2-1\2	76	3	10	150	30	450	2,28	1,53	220	8,6	0,9
	1392697	76	3	89,5	3-1\2	10	150	30	450	2,74	1,84	270	10,6	0,9
	1392689	90	3-35\64	104	4-3\32	10	150	30	450	3,79	2,55	330	13	0,9
	1392670	102	4	116	4-9\16	10	150	30	450	4,12	2,77	400	15,7	0,9

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
120	400	102	4
60	200	127	5