

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВАКУУМНЫЙ РУКАВ ONTARIO

	Код	Внутренний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)		Максимальная длина		Вакуум
		мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft	мм	дюймы	бар
SBR	1003500	19	3/4	9	135	27	405	0,39	0,26	50	2	0,6
	1090437	22	7/8	8	120	24	360	0,43	0,29	60	2,3	0,6
	1003518	25	1	7	105	21	315	0,48	0,32	65	2,5	0,6
	1003550	30	1-3/16	6	90	18	270	0,56	0,38	80	3,1	0,6
	1003569	32	1-1/4	6	90	18	270	0,57	0,38	85	3,3	0,6
	1003577	35	1-3/8	5	75	15	225	0,6	0,4	95	3,7	0,6
	1003585	38	1-1/2	5	75	15	225	0,65	0,44	105	4,1	0,6
	1003615	40	1-3/8	5	75	15	225	0,68	0,46	115	4,5	0,6
	1003631	45	1-4/8	4	60	12	180	0,76	0,51	140	5,5	0,6
	1003658	50	1-3/4	4	60	12	180	0,94	0,63	150	5,9	0,5
	1003666	51	2	4	60	12	180	0,95	0,64	150	5,9	0,5
	1185829	58	2-9/32	3	45	9	135	1,07	0,72	170	6,7	0,5
	1003704	60	2-3/8	3	45	9	135	1,11	0,75	180	7	0,5
	1125010	63,5	2-1/2	3	45	9	135	1,17	0,79	185	7,3	0,5
	1003720	70	2-3/4	3	45	9	135	1,28	0,86	215	8,5	0,5
	1003763	76	3	2	30	6	90	1,3	0,87	240	9,4	0,4
	1003810	90	3-35/64	2	30	6	90	1,53	1,03	290	11,4	0,4
	1003844	102	4	2	30	6	90	1,85	1,24	345	13,5	0,4
	1003887	114	4-31/64	1	15	3	45	2,1	1,41	400	15,7	0,3
	1003895	120	4-23/32	1	15	3	45	2,2	1,48	430	16,9	0,3
	1125028	127	5	1	15	3	45	2,32	1,56	460	18,1	0,3
	1003941	152	6	1	15	3	45	2,9	1,95	580	22,8	0,3
	1125036	203	8	1	15	3	45	4,4	2,96	875	34,4	0,2
	1080580	254	10	1	15	3	45	6,3	4,23	1200	47,2	0,2

CR	1190431	16	5/8	9	135	27	405	0,34	0,22	45	1,77	0,6
	1182846	25	1	7	105	21	315	0,48	0,32	65	2,55	0,6
	1190458	32	1-1/4	6	90	18	270	0,6	0,4	85	3,3	0,6
	1185632	38	1-1/2	5	75	15	225	0,68	0,45	105	4,1	0,6
	1201654	51	2	4	60	12	180	0,99	0,66	150	5,9	0,5
	1189174	76	3	2	30	6	90	1,35	0,91	240	9,4	0,4

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
60	200	203	8
12	40	254	10