

Рукав для песка Orinoco

	Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
		мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft
10 бар	1029576	13	1/2	25	1	10	150	30	450	0,39	0,26
	1030531	13	1/2	27	1-1/16	10	150	30	450	0,48	0,32
	1029584	13	1/2	28	1-7/64	10	150	30	450	0,53	0,36
	1130188	16	5/8	30	1-3/16	10	150	30	450	0,56	0,38
	1029649	19	3/4	30	1-3/16	10	150	30	450	0,47	0,31
	1029657	19	3/4	33	1-19/64	10	150	30	450	0,63	0,42
	1375644	20	25/32	33	1-19/64	10	150	30	450	0,61	0,41
	1067257	25	1	39	1-17/32	10	150	30	450	0,78	0,52
	1029720	25	1	40	1-37/64	10	150	30	450	0,49	0,56
	1067346	25	1	41	1-5/8	10	150	30	450	0,92	0,62
	1029762	25	1	48	1-57/64	10	150	30	450	1,45	0,97
	1029789	30	1-3/16	45	1-49/64	10	150	30	450	0,98	0,66
	1029835	32	1-1/4	48	1-57/64	10	150	30	450	1,08	0,73
	1088009	32	1-1/4	52	2-3/64	10	150	30	450	1,48	0,99
	1029878	32	1-1/4	55	2-11/64	10	150	30	450	1,73	1,16
	1208705	38	1-1/2	52	2-3/64	10	150	30	450	1,09	0,73
	1105370	38	1-1/2	54	2-1/8	10	150	30	450	1,24	0,83
	1029959	38	1-1/2	56	2-13/64	10	150	30	450	1,47	0,99
	1029967	38	1-1/2	58	2-9/32	10	150	30	450	1,67	1,12
	1030035	40	1-37/64	60	2-3/8	10	150	30	450	1,74	1,17
1297449	45	1-49/64	58	2-9/32	10	150	30	450	1,14	0,77	
1278517	50	1-31/32	70	2-3/4	10	150	30	450	2,1	1,41	
1076574	50	1-31/32	71	2-51/64	10	150	30	450	2,2	1,47	

1096400	51	2	67	2-41\64	10	150	30	450	1,6	1,08
1111027	51	2	70	2-3\4	10	150	30	450	1,96	1,32
1030132	51	2	71	2-51\64	10	150	30	450	2,09	1,4
1101099	55	2-11\64	73	2-7\8	10	150	30	450	2,02	1,36
1067311	60	2-3\8	78	3-5\64	10	150	30	450	2,15	1,44
1030213	60	2-3\8	80	3-5\32	10	150	30	450	2,43	1,63
1030221	60	2-3\8	82	3-15\64	10	150	30	450	2,71	1,82
1097628	63,5	2-1\2	83,5	3-17\64	10	150	30	450	2,55	1,71
1172204	65	2-9\16	84	3-5\16	10	150	30	450	2,46	1,65
1030248	65	2-9\16	85,5	3-11\32	10	150	30	450	2,6	1,74
1030264	65	2-9\16	89	3-1\2	10	150	30	450	3,17	2,13
1030272	70	2-3\4	90	3-35\64	10	150	30	450	2,74	1,84
1185128	80	3-5\32	103	4-1\16	10	150	30	450	3,61	2,43
1030353	80	3-5\32	110	4-21\64	10	150	30	450	4,87	3,27
1064509	90	3-35\64	115	4-17\32	10	150	30	450	4,37	2,93
1030388	90	3-35\64	120	4-23\32	10	150	30	450	5,43	3,65
1287494	102	4	122	4-13\16	10	150	30	450	3,75	2,52

15
бар

1209825	13	1\2	25	1	15	225	45	675	0,4	0,26
1074148	25	1	40	1-37\64	15	225	45	675	0,85	0,57
1030760	32	1-1\4	48	1-57\64	15	225	45	675	1,09	0,73
1166310	38	1-1\2	54	2-1\8	15	225	45	675	1,23	0,83

2000

1293990	13	1\2	25	1	12	180	36	540	0,39	0,26
1278002	13	1\2	27	1-1\16	12	180	36	540	0,48	0,32
1297856	19	3\4	33	1-19\64	12	180	36	540	0,62	0,42
1267264	25	1	40	1-37\64	12	180	36	540	0,83	0,56
1242431	32	1-1\4	48	1-57\64	12	180	36	540	1,08	0,72

1314246	38	1-1/2	54	2-1/8	12	180	36	540	1,25	0,84
1284061	40	1-3/4	60	2-3/8	12	180	36	540	1,73	1,16
1310690	51	2	71	2-5/8	12	180	36	540	2,1	1,4
1362038	60	2-3/8	80	3-5/32	12	180	36	540	2,3	1,54
1277227	65	2-9/16	85	3-11/32	12	180	36	540	2,47	1,65

4T

1230034	13	1/2	28,5	1-7/64	10	150	30	450	0,55	0,37
1210742	19	3/4	38	1-1/2	10	150	30	450	0,93	0,62
1170147	25	1	48	1-5/8	10	150	30	450	1,45	0,97
1186035	32	1-1/4	55	2-11/64	10	150	30	450	1,74	1,17
1170155	38	1-1/2	60	2-3/8	10	150	30	450	1,87	1,26
1230050	51	2	73	2-7/8	10	150	30	450	2,37	1,59

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
120	400	102	4