

## Рукав для радиаторов Derby

Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)		
	мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft	
DIN 73411-79	1237586	8	5\16	15	19\32	4	60	12	180	0,14	0,1
	1322567	10	25\64	18	23\32	4	60	12	180	0,19	0,13
	1160052	12	25\64	19	3\4	4	60	12	180	0,19	0,13
	1213423*	13	1\2	20	25\32	4	60	12	180	0,21	0,14
	1141040*	13	1\2	22	7\8	4	60	12	180	0,27	0,18
	1160044	15	19\32	22	7\8	4	60	12	180	0,23	0,16
	1394380	15	19\32	23	29\32	4	60	12	180	0,23	0,16
	1263390	16	5\8	23	29\32	4	60	12	180	0,22	0,15
	1159020	18	23\32	25	1	4	60	12	180	0,27	0,18
	1237705*	19	3\4	28	1-7\64	4	60	12	180	0,37	0,25
	1160036	20	25\32	27	1-1\16	4	60	12	180	0,29	0,2
	1160028	22	7\8	29	1-9\64	4	60	12	180	0,32	0,22
	1160010	25	1	32	1-1\4	4	60	12	180	0,36	0,24
	1148672	28	1-7\64	36	1-27\64	4	60	12	180	0,43	0,29
	1194453	30	1-3\16	38	1-1\2	4	60	12	180	0,46	0,31
	1159917	32	1-1\4	40	1-37\64	4	60	12	180	0,49	0,33
	1157353	35	1-3\8	43	1-11\16	4	60	12	180	0,53	0,36
	1159925	38	1-1\2	48	1-57\64	4	60	12	180	0,77	0,52
	1159933	40	1-37\64	50	1-31\32	4	60	12	180	0,8	0,54
	1159941	42	1-21\32	52	2-3\64	3	45	9	135	0,84	0,56
	1159950	45	1-49\64	55	2-11\64	3	45	9	135	0,89	0,6
	1159968*	48	1-57\64	58	2-9\32	3	45	9	135	0,94	0,64
	1220063	50	1-31\32	60	2-3\8	3	45	9	135	0,98	0,66

1159984	55	2-11\64	65	2-9\16	3	45	9	135	1,07	0,72
1213440	60	2-3\8	70	2-3\4	3	45	9	135	1,16	0,78
1159992	65	2-9\16	75	2-61\64	3	45	9	135	1,25	0,84
1160001	70	2-3\4	80	3-5\32	3	45	9	135	1,33	0,9
1160087	75	2-61\64	85	3-11\32	3	45	9	135	1,43	0,96
1242580	80	3-5\32	91,5	3-19\32	3	45	9	135	1,71	1,15
1226703	100	3-15\16	112,5	4-27\64	2	30	6	90	2,34	1,57
1257625	110	4-21\64	122	4-13\16	2	30	6	90	2,41	1,62
1159437*	114	4-31\64	126	4-31\32	2	30	6	90	2,5	1,68

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
120	400	114	4-31\64