

Гибкий рукав для радиаторов Radiator light-epdm

| Код | Внутренний диаметр | | Внешний диаметр | | Рабочее давление | | Разрывное давление (теоретически) | | Вес (номинальный) | | Радиус изгиба | |
|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|------------------|-----|-----------------------------------|-----|-------------------|--------|---------------|-------|
| | мм | дюймы | мм | дюймы | бар | psi | бар | psi | кг/м | lbs/ft | мм | дюймы |
| 1399748 | 15 | 19\32 | 23 | 29\32 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0,34 | 0,22 | 55 | 2,2 |
| 1399764 | 20 | 25\32 | 28,5 | 1-9\64 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0,48 | 0,32 | 70 | 2,7 |
| 1400916 | 22 | 7\8 | 30,5 | 1-7\32 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0,52 | 0,35 | 80 | 3,1 |
| 1399713 | 25 | 1 | 33,5 | 1-11\32 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0,58 | 0,39 | 85 | 3,4 |
| 1399772 | 28 | 1-7\64 | 36,5 | 1-29\64 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0,63 | 0,42 | 95 | 3,7 |
| 1402420 | 30 | 1-3\16 | 38,5 | 1-17\32 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0,67 | 0,45 | 100 | 3,9 |
| 1405411 | 32 | 1-1\4 | 40,5 | 1-5\8 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0,71 | 0,48 | 105 | 4,1 |
| 1402730 | 35 | 1-3\8 | 45 | 1-49\64 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0,97 | 0,65 | 110 | 4,3 |
| 1399721 | 38 | 1-1\2 | 48 | 1-57\64 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,06 | 0,71 | 125 | 4,9 |
| 1401939 | 42 | 1-21\32 | 52 | 2-3\64 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,14 | 0,76 | 140 | 5,5 |
| 1399730 | 51 | 2 | 61 | 2-13\32 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,36 | 0,91 | 160 | 6,3 |
| 1401092 | 60 | 2-3\8 | 70 | 2-3\4 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1,56 | 1,05 | 190 | 7,5 |

| Максимальная длина | | Максимальный внутренний диаметр | |
|--------------------|-----|---------------------------------|-------|
| м | фут | мм | дюймы |
| 120 | 400 | 51 | 2 |