

Рукав для пополнения топлива Fuel Fill ISO 7840 A2

Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)		Радиус изгиба	
	мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft	мм	дюймы
1364650	19	3/4	29	1-9/64	5	75	15	225	0,64	0,43	70	2,7
1364634	25	1	35	1-3/8	5	75	15	225	0,8	0,54	95	3,7
1364618	32	1-1/4	42	1-21/32	5	75	15	225	0,97	0,65	125	4,9
1142801	38	1-1/2	48	1-57/64	5	75	15	225	1,12	0,75	150	5,9
1153560	42	1-21/32	52	2-3/64	5	75	15	225	1,23	0,83	170	6,7
1364588	45	1-49/64	55	2-11/64	5	75	15	225	1,3	0,87	185	7,3
1146009	48	1-57/64	58	2-9/32	5	75	15	225	1,38	0,93	195	7,6
1173901	51	2	61	2-13/32	5	75	15	225	1,46	0,98	210	8,2
1172999	60	2-3/8	70	2-3/4	5	75	15	225	1,62	1,09	255	10
1367714	63,5	2-1/2	73,5	2-29/32	5	75	15	225	1,7	1,14	265	10,4

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
120	400	63,5	2-1/2