

Рукав для подачи топлива, противопожарный Poseidon ISO 7840 A1

Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
	мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft
1389351	6	1\4	19	3\4	10	150	30	450	0,3	0,25
1389343	8	5\16	21	5\8	10	150	30	450	0,43	0,29
1389335	10	25\64	23	29\32	10	150	30	450	0,48	0,32
1389319	13	1\2	26	1-1\32	10	150	30	450	0,57	0,38
1389300	16	5\8	30	1-3\16	10	150	30	450	0,69	0,46
1389297	19	3\4	33	1-19\64	10	150	30	450	0,77	0,52
1389289	20	25\32	34	1-11\32	10	150	30	450	0,8	0,54
1390341	22	7\8	36	1-27\64	10	150	30	450	0,86	0,58
1389270	25	1	39	1-17\32	10	150	30	450	0,95	0,64
1389262	30	1-3\16	45	1-49\64	10	150	30	450	1,2	0,8
1389254	32	1-1\4	47	1-27\32	10	150	30	450	1,27	0,85
1390503	35	1-3\8	50	1-31\32	10	150	30	450	1,35	0,9
1389246	38	1-1\2	53	2-3\32	10	150	30	450	1,45	0,97
1389238	40	1-37\64	55	2-11\64	10	150	30	450	1,52	1,02
1389220	45	1-49\64	60	2-3\8	10	150	30	450	1,68	1,12
1389211	50	1-31\32	65	2-9\16	10	150	30	450	1,84	1,23
1389203	60	2-3\8	76,5	3	10	150	30	450	2,33	1,57

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
120	400	60	2-3\8

Также возможно с жесткими стенками, CE