

## Рукав для защиты проводов охлаждающий Coolcable

|        | Код     | Внутренний диаметр |         | Внешний диаметр |         | Рабочее давление |     | Разрывное давление (теоретически) |     | Вес (номинальный) |        |
|--------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|------------------|-----|-----------------------------------|-----|-------------------|--------|
|        |         | мм                 | дюймы   | мм              | дюймы   | бар              | psi | бар                               | psi | кг/м              | lbs/ft |
| 10 бар | 1191071 | 12                 | 15\32   | 22              | 7\8     | 10               | 150 | 30                                | 450 | 0,35              | 0,23   |
|        | 1204505 | 14                 | 9\16    | 21              | 53\64   | 10               | 150 | 30                                | 450 | 0,25              | 0,17   |
|        | 1047612 | 15                 | 19\32   | 22              | 7\8     | 10               | 150 | 30                                | 450 | 0,26              | 0,17   |
|        | 1191080 | 18                 | 23\32   | 28              | 1-7\64  | 10               | 150 | 30                                | 450 | 0,47              | 0,31   |
|        | 1175513 | 20                 | 25\32   | 30              | 1-3\16  | 10               | 150 | 30                                | 450 | 0,51              | 0,35   |
|        | 1130200 | 25                 | 1       | 33              | 1-19\64 | 10               | 150 | 30                                | 450 | 0,45              | 0,31   |
|        | 1118722 | 28                 | 1-7\64  | 35              | 1-3\8   | 10               | 150 | 30                                | 450 | 0,44              | 0,3    |
|        | 1176781 | 30                 | 1-3\16  | 40              | 1-37\64 | 10               | 150 | 30                                | 450 | 0,72              | 0,48   |
|        | 1319795 | 35                 | 1-3\8   | 45              | 1-49\64 | 10               | 150 | 30                                | 450 | 0,77              | 0,52   |
|        | 1352741 | 38                 | 1-1\2   | 47              | 1-27\32 | 10               | 150 | 30                                | 450 | 0,72              | 0,48   |
|        | 1319388 | 42                 | 1-21\32 | 50              | 1-31\32 | 10               | 150 | 30                                | 450 | 0,7               | 0,47   |
|        | 1212567 | 48                 | 1-57\64 | 60              | 2-3\8   | 10               | 150 | 30                                | 450 | 1,3               | 0,87   |
|        | 1089242 | 55                 | 2-11\64 | 65              | 2-9\16  | 10               | 150 | 30                                | 450 | 1,16              | 0,78   |

| Максимальная длина |     | Максимальный внутренний диаметр |         |
|--------------------|-----|---------------------------------|---------|
| м                  | фут | мм                              | дюймы   |
| 120                | 400 | 55                              | 2-11\64 |

Так же возможно с резиновым составом CR или EPDM