

Рукав для подачи химических веществ и бензина Supertop, полиэтиленовый внутренний слой

	Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
		мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft
Черный внутренний слой XPLE	1384082	13	1/2	22	7/8	10	150	40	600	0,29	0,19
	1341847	19	3/4	30	1-3/16	10	150	40	600	0,53	0,36
	1337149	25	1	37	1-29/64	10	150	40	600	0,7	0,47
	1357670	32	1-1/4	44	1-47/64	10	150	40	600	0,85	0,57
	1357662	38	1-1/2	52	2-3/64	10	150	40	600	1,24	0,33
	1337130	51	2	65	2-9/16	10	150	40	600	1,57	1,06
	1357654	63,5	2-1/2	78,5	3-5/64	10	150	40	600	2,01	1,35
	1337122	76	3	94	3-45/64	10	150	40	600	2,91	1,96
	1357646	102	4	122	4-13/16	10	150	40	600	4,33	2,91
Белый внутренний слой XPLE	1319680	13	1/2	22	7/8	10	150	40	600	0,29	0,19
	1381016	16	5/8	26	1-1/32	10	150	40	600	0,42	0,29
	1268694	19	3/4	29	1-9/64	10	150	40	600	0,47	0,32
	1262599	25	1	37	1-29/64	10	150	40	600	0,75	0,5
	1288083	32	1-1/4	44	1-47/64	10	150	40	600	0,92	0,62
	1264605	51	2	66	2-19/32	10	150	40	600	1,68	1,13
Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр									
м	фут	мм	дюймы								
61	200	102	4								

Другие размеры диаметров и давления возможны по запросу