

Рукав для подачи и всасывания жирных пищевых жидкостей Asarulco

| Код | Внутренний диаметр | | Внешний диаметр | | Рабочее давление | | Разрывное давление (теоретически) | | Вес (номинальный) | | Радиус изгиба | | Вакуум |
|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|------------------|-----|-----------------------------------|-----|-------------------|--------|---------------|-------|--------|
| | мм | дюймы | мм | дюймы | бар | psi | бар | psi | кг/м | lbs/ft | мм | дюймы | бар |
| 1227211 | 25 | 1 | 37 | 1-29\64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,96 | 0,65 | 110 | 4,3 | 0,9 |
| 1087282 | 32 | 1-1\4 | 46 | 1-13\16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,4 | 0,94 | 150 | 6 | 0,9 |
| 1097288 | 38 | 1-1\2 | 52 | 2-3\64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,63 | 1,1 | 180 | 7 | 0,9 |
| 1035916 | 40 | 1-37\64 | 54 | 2-1\8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,7 | 1,14 | 185 | 7,3 | 0,9 |
| 1035932 | 51 | 2 | 65 | 2-9\16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,19 | 1,46 | 250 | 10 | 0,9 |
| 1190849 | 51 | 2 | 67 | 2-41\64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,46 | 1,65 | 250 | 10 | 0,9 |
| 1207636 | 63,5 | 2-1\2 | 79,5 | 3-5\32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,07 | 2,06 | 325 | 13 | 0,9 |
| 1269259 | 76 | 3 | 92 | 3-5\8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,6 | 2,42 | 390 | 15,3 | 0,9 |
| 1154907 | 102 | 4 | 120 | 4-23\32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5,48 | 3,68 | 555 | 22 | 0,9 |

Нейлоновая спираль

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|---------|----|---------|----|-----|----|-----|------|------|-----|------|-----|
| 1320955 | 40 | 1-37\64 | 62 | 2-7\16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,68 | 1,8 | 220 | 8,7 | 0,8 |
| 1317512 | 65 | 2-9\16 | 86 | 3-25\64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,59 | 2,41 | 390 | 15,3 | 0,5 |
| 1324306 | 76 | 3 | 98 | 3-55\64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4,41 | 2,96 | 470 | 18,5 | 0,5 |

| Максимальная длина | | Максимальный внутренний диаметр | |
|--------------------|-----|---------------------------------|-------|
| м | фут | мм | дюймы |
| 60 | 200 | 102 | 4 |