

Рукав для подачи и всасывания не жирных пищевых жидкостей Parry

Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)		Радиус изгиба		Вакуум
	мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft	мм	дюймы	бар
1387847	20	25\32	30	1-3\16	10	150	30	450	0,69	0,46	80	3,1	0,9
1156519	25	1	38	1-1\2	10	150	30	450	0,97	0,66	110	4,3	0,9
1302159	38	1-1\2	50	1-31\32	10	150	30	450	1,38	0,93	175	7	0,9
1227947	38	1-1\2	52	2-3\64	10	150	30	450	1,57	1,05	175	7	0,9
1005960	40	1-37\64	54	2-1\8	10	150	30	450	1,67	1,12	180	7	0,9
1006118	51	2	65,5	2-9\16	10	150	30	450	2,11	1,42	245	9,6	0,9
1006134	63,5	2-1\2	80,5	3-3\16	10	150	30	450	3,08	2,07	325	12,7	0,9
1006150	76	3	93	3-21\32	10	150	30	450	3,7	2,49	390	15,3	0,9
1006177	80	3-5\32	97	3-13\16	10	150	30	450	3,86	2,6	415	16,3	0,9
1006185	90	3-35\64	107	4-7\32	10	150	30	450	4,3	2,89	475	18,7	0,9
1227963	102	4	120	4-23\32	10	150	30	450	5,32	3,58	555	22	0,9

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
60	200	102	4