

РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ MICHIGAN

	Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
		мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft
Белый\белый	1224182	13	1/2	23	29\32	10	150	30	450	0,37	0,24
	1011960	13	1/2	25,5	1	10	150	30	450	0,48	0,32
	1245538	19	3/4	30,5	1-7\32	10	150	30	450	0,57	0,38
	1012070	19	3/4	32	1-1/4	10	150	30	450	0,64	0,43
	1215310	25	1	34	1-11\32	10	150	30	450	0,54	0,36
	1012169	25	1	39	1-17\32	10	150	30	450	0,88	0,59
	1012231	32	1-1/4	46	1-13\16	10	150	30	450	1,1	0,74
	1012290	38	1-1/2	54	2-1/8	10	150	30	450	1,44	0,97
Белый\голубой	1240609	13	1/2	23	39\32	10	150	30	450	0,37	0,24
	1269119	16	5/8	25	1	10	150	30	450	0,37	0,25
	1102087	19	3/4	28	1-7\64	10	150	30	450	0,42	0,28
	1245520	25	1	36,5	1-3\8	10	150	30	450	0,7	0,47
Черный\черный	1177370	13	1/2	21	53\64	10	150	30	450	0,25	0,17
	1190377	14	9\16	22	7\8	10	150	30	450	0,26	0,17
	1224352	15	19\32	22	7\8	10	150	30	450	0,25	0,17
	1179985	16	5/8	24	15\16	10	150	30	450	0,29	0,19
	1178806	28	1-7\64	38	1-1/2	10	150	30	450	0,66	0,45
Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр									
м	фут	мм	дюймы								
120	400	38	1-1/2								