

Рукав для подачи и всасывания грязи, топлива, масла PL Fuel SD

Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)		Радиус изгиба		Вакуум
	мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft	мм	дюймы	бар
1357026	25	1	39	1-17\32	17	255	52	780	1,05	0,7	115	4,5	0,9
1365134	32	1-1\4	46	1-13\16	17	255	52	780	1,29	0,87	150	5,9	0,9
1360183	38	1-1\2	53	2-3\32	17	255	52	780	1,62	1,09	180	7	0,9
1352253	51	2	66	2-19\32	17	255	52	780	2	1,35	245	9,6	0,9
1327372	76	3	94	3-45\64	17	255	52	780	3,55	2,39	390	15,3	0,9
1326163	102	4	120,5	4-49\64	17	255	52	780	5,18	3,48	555	21,8	0,9
1326171	127	5	151	5-61\64	17	255	52	780	8,17	5,49	730	28,7	0,9
1352261	152	6	181,5	7-1\8	17	255	52	780	12,5	8,4	910	35,8	0,9
1344404	203	8	238	9-3\8	17	255	52	780	22,24	14,94	1340	52,7	0,9

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
120	400	102	4
60	200	203	8

По запросу рукава могут быть предложенными с обычными нипелями