

Рукав для подачи топлива и нефтепродуктов Genova в соответствии с EN 12115/95

	Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
		мм	дюймы	мм	дюймы	бар	psi	бар	psi	кг/м	lbs/ft
EN 12115	1162101	19	3/4	31	1-7/32	16	240	64	960	0,59	0,4
	1229109	25	1	37	1-29/64	16	240	64	960	0,67	0,45
	1385844	32	1-1/4	44,5	1-49/64	16	240	64	960	0,87	0,58
	1390651	35	1-3/8	47	1-27/32	16	240	64	960	0,89	0,6
	1122029	38	1-1/2	51	2	16	240	64	960	1,09	0,73
	1385852	50	1-31/32	66	2-19/32	16	240	64	960	1,75	1,17
	1138952	63,5	2-1/2	79,5	3-7/64	16	240	64	960	2,08	1,4
	1385860	75	2-61/64	91	3-19/32	16	240	64	960	2,42	1,63
	1388150	80	3-5/32	96	3-25/32	16	240	64	960	2,43	1,63
	1308840	100	3-15/16	116	4-9/16	16	240	64	960	3,03	2,04

Максимальная длина		Максимальный внутренний диаметр	
м	фут	мм	дюймы
120	400	100	3-15/16